


Радиальный вентилятор с ЕС-двигателем

серия ВР. 560М. 002-45.ГН.П.Р



ПРОТОН

Радиальный вентилятор с ЕС-двигателем

ВР. 560М. 002-45.ГН.П.Р

назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание с креплением на кронштейн

Номинальные параметры

Тип	ВР.560М.002-45.ГН.П.Р	
Двигатель	СДПМ-4,5-2400-2-Н (ЕС-двигатель)	
Фаза	3~	
Номинальное напряжение	VAC	400
Ном. диапазон напряжения	VAC	340-440
Частота	Hz	50/60
Скорость вращения	min ⁻¹	2400
Входная мощность	W	4500
Потребляемый ток	A	7,0
Максимальное рабочее давление Pa	1650	
Максимальная производительность m ³ /h	14100	
Превышение номинальной мощности	10% в течении 60 мин	
Мин. темп. окр. среды	°C	-40
Макс. темп. окр. среды	°C	+40

Данные, согласно ГОСТ 31961-2012 межгосударственный стандарт, устанавливающий показатели энергоэффективности промышленных вентиляторов:

		факт. знач.			
Общий КПД η_{es}	%	60	Входная мощность P_{ed}	kW	4,7
Тип стенда испытаний	A		Расход воздуха q_v	m ³ /h	9200
Категория эффективности	Статический		Увелич. давления p_{fs}	Pa	1100
Регулирование частоты вращения	Да		Скорость вращения n	min ⁻¹	2400



Радиальный вентилятор с ЕС-двигателем ВР. 560М. 002-45.ГН.П.Р



Техническое описание

Вес	45 кг
Типоразмер рабочего колеса	560 (530мм)
Покрытие ротора	С лакокрасочным покрытием красного цвета
Материал корпуса эл. двигателя	Алюминиевое литье
Материал рабочего колеса	Алюминий (листовой)
Материал панели	Листовая сталь, оцинкованная
Материал кронштейна крепления	Сталь, с лакокрасочным покрытием черного цвета
Материал конфузора	Сталь, с лакокрасочным покрытием черного цвета
Количество лопастей	5
Направление вращения	Правое, если смотреть на ротор
Вид защиты	IP55
Класс изоляции	«Н»
Положение при монтаже	См. чертеж изделия
Отверстия для отвода конденсата	Со стороны ротора
Режим работы	S1
Опора двигателя	Шарикоподшипники
Технические характеристики	Аналоговые сигналы задания скорости 0-10В, 4-20мА Цифровой интерфейс управления RS-485, ModBUS RTU, 2400-115200 кбит/с Гальванически изолированный источник питания 24В, 200мА Дискретные входы (Номинальное напряжение сигнала 5-24В) Программируемые функции: -Разрешение вращения -Сброс ошибки -Скорость 1(2,3,4) . Дискретное задание скорости вращения. Релейные выходы (2А, 30VDC/220VAC) (Контактная группа С, NC, NO): -Вращение -Авария Функции защиты : Превышения допустимого сетевого напряжения Недостаточное сетевое напряжение Превышение моментального выходного тока инвертора Превышение среднедействующего тока двигателя Превышение температуры инвертора Отсутствие вращения
Электрическое подключение	Клеммная коробка Кабельные вводы М20х1,5





Радиальный вентилятор с ЕС-двигателем ВР. 560М. 002-45.ГН.П.Р

Схема подключения



Радиальный вентилятор с ЕС-двигателем ВР. 560М. 002-45.ГН.П.Р

Характеристики




№	U	f	n	Ped	I	Qv _h	P _{fs}	η
	V	Hz	об/мин	Вт	A	м³/ч	Pa	%
1	400	50	2400	3580	5,2	14100	68	7
2	400	50	2400	3930	5,7	12300	500	43
3	400	50	2400	4470	6,5	10400	900	58
4	400	50	2400	4710	6,8	9200	1100	60
5	400	50	2400	4752	6,9	6500	1400	53
6	400	50	2400	4430	6,4	5300	1600	53
7	400	50	2400	4120	6,0	4800	1650	53
1	400	50	2100	2450	3,6	12100	42	6
2	400	50	2100	2430	3,5	11500	161	21
3	400	50	2100	2780	4,0	9900	466	46
4	400	50	2100	2950	4,3	9000	620	53
5	400	50	2100	3260	4,7	7100	942	57
6	400	50	2100	3080	4,5	4500	1187	48
7	400	50	2100	2820	4,1	3100	1280	39
1	400	50	1700	1450	2,1	9800	28	5
2	400	50	1700	1490	2,2	9000	104	17
3	400	50	1700	1640	2,4	7800	308	41
4	400	50	1700	1710	2,5	7300	410	49
5	400	50	1700	1800	2,6	6500	520	52
6	400	50	1700	1735	2,5	3100	823	41
7	400	50	1700	1630	2,4	2900	840	42
1	400	50	1300	750	1,1	7100	16	4
2	400	50	1300	780	1,1	6700	87	21
3	400	50	1300	860	1,2	5300	213	36
4	400	50	1300	930	1,3	4100	343	42
5	400	50	1300	880	1,3	3000	476	45
6	400	50	1300	860	1,2	2700	486	42
7	400	50	1300	820	1,2	2100	500	36
1	400	50	1000	430	0,6	5300	10	3
2	400	50	1000	450	0,7	4900	51	15
3	400	50	1000	480	0,7	3900	128	29
4	400	50	1000	516	0,7	3200	209	36
5	400	50	1000	490	0,7	2550	283	41
6	400	50	1000	480	0,7	2430	292	41
7	400	50	1000	468	0,7	2000	300	36



Радиальный вентилятор с ЕС-двигателем ВР. 560М. 002-45.ГН.П.Р

Чертёж изделия




Наименование	A	B	C	D	E	H	F	J	K	N	L	M	R	O	G
ВР.560М.002-45.ГН.П.Р	530	320	380	450	227	70	308	485	225	15	565	495	700	750	255

- 1 Положение при монтаже: вал горизонтально (несущие стойки устанавливать только вертикально, как показано на рисунке!)
- 2 Входной конфузор со штуцером ($\varnothing=6\text{мм}$) для отбора давления

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

В вентиляторах ПРОТОН ЕС применяются электронно-коммутируемые электродвигатели, позволяющие уменьшить энергопотребление, увеличить производительность и срок бесперебойной работы оборудования

Маркировка вентиляторов ПРОТОН



ООО ПРОТОН

Фактический адрес: 600009, г. Владимир, ул. Суздальская, 11

Адрес производства: Владимирская область, г. Радужный, 17-й квартал, 5

Телефон: 8 800 500-51-38

E-mail: vent@zstp.ru

www.zstp.ru

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011