


Радиальный вентилятор с ЕС -двигателем

серия ВР. 650М. 001-42.БТ.П.Р



ПРОТОН

Радиальный вентилятор с ЕС-двигателем ВР. 650М. 001-42.БТ.П.Р

назад загнутые лопатки, одностороннее
всасывание с креплением на кронштейн

Номинальные параметры

Тип	ВР. 650М. 001-42.БТ.П.Р	
Двигатель	СДПМ-4,2-1680-3-Т (ЕС-двигатель)	
Фаза	3~	
Номинальное напряжение	VAC	400
Ном. диапазон напряжения	VAC	340-440
Частота	Hz	50/60
Скорость вращения	min ⁻¹	1680
Входная мощность	W	4200
Потребляемый ток	A	6,4
Максимальное рабочее давление Pa	1150	
Максимальная производительность m ³ /h	18400	
Превышение номинальной мощности	10% в течении 60 мин	
Мин. темп. окр. среды	°C	-20
Макс. темп. окр. среды	°C	+60

Данные, согласно ГОСТ 31961-2012 межгосударственный стандарт, устанавливающий показатели энергоэффективности промышленных вентиляторов:

		факт. знач.		
Общий КПД η_{es}	%	62	Входная мощность P_{ed}	kW 4,28
Тип стенда испытаний	A		Расход воздуха q_v	m ³ /h 13700
Категория эффективности	Статический		Увелич. давления p_{fs}	Pa 700
Регулирование частоты вращения	Да		Скорость вращения n	min ⁻¹ 1680

Радиальный вентилятор с ЕС-двигателем ВР. 650М. 001-42.БТ.Р



Техническое описание

Вес	51 кг
Типоразмер рабочего колеса	650мм (565мм)
Покрытие ротора	С лакокрасочным покрытием красного цвета
Материал корпуса эл. двигателя	Алюминиевое литье
Материал рабочего колеса	Алюминий (листовой)
Материал панели	Листовая сталь, оцинкованная
Материал кронштейна крепления	Сталь, с лакокрасочным покрытием черного цвета
Материал конфузора	Сталь, с лакокрасочным покрытием черного цвета
Количество лопастей	5
Направление вращения	Правое, если смотреть на ротор
Вид защиты	IP55
Класс изоляции	«Н»
Положение при монтаже	См. чертеж изделия
Отверстия для отвода конденсата	Со стороны ротора
Режим работы	S1
Опора двигателя	Шарикоподшипники
Технические характеристики	Аналоговые сигналы задания скорости 0-10В, 4-20мА Цифровой интерфейс управления RS-485, ModBUS RTU, 2400-115200 кбит/с Гальванически изолированный источник питания 24В, 200мА Дискретные входы (Номинальное напряжение сигнала 5-24В) Программируемые функции: -Разрешение вращения -Сброс ошибки -Скорость 1(2,3,4) . Дискретное задание скорости вращения. Релейные выходы (2А, 30VDC/220VAC) (Контактная группа С, NC, NO): -Вращение -Авария Функции защиты : Превышения допустимого сетевого напряжения Недостаточное сетевое напряжение Превышение моментального выходного тока инвертора Превышение среднедействующего тока двигателя Превышение температуры инвертора Отсутствие вращения
Электрическое подключение	Клеммная коробка Кабельные вводы М20х1,5



Радиальный вентилятор с ЕС-двигателем ВР. 650М. 001-42.БТ.Р

Характеристики




№	U	f	n	Ped	I	Qvh	Qvs	Pfs	η
	V	Hz	об/мин	Вт	A	м³/ч	м³/сек	Pa	%
1	400	50	1680	2974	4,3	18400	5,1	100	17
2	400	50	1680	4150	6,0	14900	4,1	600	60
3	400	50	1680	4280	6,2	13700	3,8	700	62
4	400	50	1680	4400	6,4	12000	3,3	800	61
5	400	50	1680	4200	6,1	7500	2,1	1150	57
6	400	50	1500	2141	3,1	16400	4,6	75	16
7	400	50	1500	2811	4,1	13500	3,8	384	51
8	400	50	1500	3100	4,5	12000	3,3	565	61
9	400	50	1500	3179	4,6	9200	2,6	720	58
10	400	50	1500	2989	4,3	6700	1,9	915	57
11	400	50	1200	1142	1,7	12300	3,4	47	14
12	400	50	1200	1483	2,1	11000	3,1	254	52
13	400	50	1200	1600	2,3	9100	2,5	357	56
14	400	50	1200	1646	2,4	6900	1,9	460	54
15	400	50	1200	1541	2,2	4800	1,3	584	51
16	400	50	800	392	0,6	8000	2,2	20	11
17	400	50	800	482	0,7	6200	1,7	112	40
18	400	50	800	515	0,7	5600	1,6	156	47
19	400	50	800	535	0,8	4500	1,3	205	48
20	400	50	800	505	0,7	3400	0,9	263	49



Радиальный вентилятор с ЕС-двигателем ВР. 650М. 001-42.БТ.П.Р

Чертёж изделия




Номенклатурный номер	A	B	C	D	E	H	F	J	K	N	L	M	R	O	G
ВР. 650М. 001-42.БТ.П.Р	655	402	432	500	227	82	387	517	225	15	568	502	700	750	310

- 1 Положение при монтаже: вал горизонтально (несущие стойки устанавливать только вертикально, как показано на рисунке!)
- 2 Входной конфузор со штуцером ($\varnothing=6\text{мм}$) для отбора давления

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

В вентиляторах ПРОТОН ЕС применяются электронно-коммутируемые электродвигатели, позволяющие уменьшить энергопотребление, увеличить производительность и срок бесперебойной работы оборудования

Маркировка вентиляторов ПРОТОН



ООО ПРОТОН

Фактический адрес: 600009, г. Владимир, ул. Суздальская, 11

Адрес производства: Владимирская область, г. Радужный, 17-й квартал, 5

Телефон: 8 800 500-51-38

E-mail: vent@zstp.ru

www.zstp.ru

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011